






Silotite Pro 使用説明書




を元の保護スリーブに格納します。両端にあるリールを、直射日光の当たらない乾燥した場所に保管します。理想的な保管温度は 20~30℃ です。



円形のペールの平坦な端部で測ったフィルムの最終的な幅は、750mm フィルムで 580mm~620mm となる必要があります。フィルムの幅がこれらの制限値から非常に外れて変化する場合は、ラッピングを停止して原因を解明します。PSU のギアリングに関しては、ラッパーのメーカーにお問い合わせください。




使用の前に、リールをスリーブ内で雰囲気温度の条件で保持します。スリーブを開いてリールを取り扱う際は、それらを傷つけないように注意してください。特に、リールのエッジを保護する必要があります。ラッパーに置いたリールをカバーして、湿気を防ぎます。リールは、購入後 1 年以内に使用しなければなりません。




少なくとも 50% オーバーラップして巻きます。各層が、前の層の少なくとも半分とオーバーラップしていることを確認します。500mm および 750mm フィルムは、それぞれ少なくとも 21cm および 31cm オーバーラップする必要があります。ペールのすべての部分に最低 4 層のフィルムを巻きます。DM レベルが 50% を超える場合、または方形のペールをラッピングしている場合は、最低 6 層のフィルムを巻く必要があります。




リールを保護パッケージから取り出すのは、使用の直前にのみ行う必要があります。添付の開封帯を使用してスリーブを開きます。リールの端にある矢印は、ラッピングの方向を示します。




ラッピング後にきれいにフィルムをカットでき、長くフィルムが尾を引くことのないようにするために、ペールラッパーのカット機構を必ずメンテナンスするようにします。




ペールは、形が整い、隙間がなく、理想的には乾物 (DM) が 40~50% であることを確実にします。低水分サイレージでは、最大 60% の DM です。SilotitePro は、方形のペールで連続したラッピングでの使用に適しています。



生け垣、木、日照部分、水の経路から離れて、よく排水された場所を選びます。ラッピングのすぐ後に 12 時間以内にペールを積みます。専用で作られたハンドラーを用い、先のとがったものは使用しないで下さい。3 つを超えて積まないでください。低い DM のペールは、単層でのみ保管する必要があります。損傷があればすぐに直してください。



プレストretchユニット (PSU) の高さは、ペールとフィルムリールのそれぞれの中心点が水平に揃うように調整する必要があります。ラッパーの説明書の通りにフィルムを引いて取り付けます。



地面に固定したネットで積んだペールをカバーし、鳥に対して保護します。ネットがペールの上面に直接触れないように、ネットを支持します。必要に応じて、家畜が近づかないように積んだペールを柵で囲います。積んだペールを定期的に点検して損傷があればすぐに直します。ペールはラッピングから 12 カ月以内に使用して下さい。