




Baletite Bruksanvisning




1 Oppbevar Baletite i det originale beskyttelseshylsteret. Oppbevar spolene på siden i et tørt område skjermet fra direkte sollys. Den ideelle lagringstemperaturen er 20–30 °C. La spolene bli værende i hylsteret og tilpasses temperaturen i omgivelsene før bruk.




5 Baletite-spolen må plasseres i midten av innmatingsenheten, slik at midte av spolen er innrettet med midten av ballen.




2 Vær forsiktig når du åpner og håndterer spolene slik at de ikke kommer til skade. Det er spesielt viktig å beskytte kantene av spolene. Dekk til spolene på pakken for å beskytte dem mot fuktighet. Spolene må brukes innen ett år fra kjøpsdato.




6 Balleinnpakningen som trekkes over Baletite må overlappe minst 50 %. Kontroller nøye at hvert lag overlapper med minst halvparten av det forrige laget. For 750 mm-filmer bør overlappingen være minst 31 cm.



3 Spolene bør kun fjernes fra den beskyttende innpakningen rett før bruk. Hylsteret åpnes ved bruk av avrivningstripsen. Pilen på slutten av rullen indikerer retningen på innpakningen.



7 Ettersom Baletite er 100 % polyten, kan det resirkuleres sammen med strekkfilmen for siloføret etter bruk. Det er ikke behov for å separere og skille ut disse filmene når de fjernes fra ballen, noe som sparer både tid og arbeid.



4 Det ballepakkede materialet må alltid fordeles jevnt over hele bredden av balleoppsamlere. Ballene bør være tette og sylindriske i formen. Jo mer kompakt ballen er, jo bedre vil føret bevares.

® **BALETITE**