





Silotite Pro


Instrukcja użytkowania




1 SilotitePro przechowywać w oryginalnym ochronnym rękawie. Rolki przechowywać na boku w suchym miejscu, chronić przed bezpośrednim światłem słonecznym. Idealna temperatura przechowywania wynosi 20 – 30°C.




6 **55 - 70% rozciągać**
Końcowa szerokość folii mierzona na płaskiej stronie okrągłej beli przy zastosowaniu folii 750mm powinna wynosić 580mm-620mm. W przypadku gdy szerokość folii wykracza znacznie poza te granice należy zatrzymać owijanie i stwierdzić przyczynę. Zapoznaj się z dokumentacją producenta dotyczącą przekładni jednostce naciągu wstępnego (PSU).




2 Przed użyciem rolki przechowywać w rękawach w temperaturze pokojowej. Podczas otwierania rękawów i obsługi rolek należy zachować ostrożność, aby ich nie uszkodzić. W szczególności należy chronić krawędzie rolek. W celu ochrony przed wilgocią rolki pozostawione na owijarce należy przykryć. Rolki należy wykorzystać w ciągu roku od daty zakupu.




7 Należy stosować co najmniej 50% zakładkę. Sprawdzić czy każda warstwa zachodzi na co najmniej połowę poprzedniej warstwy. Folie 500mm i 750mm powinny zachodzić odpowiednio na 21cm i 31cm. Na wszystkich obszarach beli stosować przynajmniej 4 warstwy folii. W przypadku gdy wartość suchej masy przekracza 50%, lub owijane są bale kwadratowe, należy stosować przynajmniej 6 warstw folii.




3 Rolki należy wyjąć z opakowania ochronnego bezpośrednio przed użyciem. Rękaw otwierać za pomocą załączonego paska do otwierania. Strzałka na rolce wskazuje kierunek nawijania.




8 Należy upewnić się, że mechanizm tnący noża owijarki jest utrzymywany w stanie umożliwiającym czyste cięcie folii po opakowaniu, aby zapobiec występowaniu długich pasków folii.



4 Należy upewnić się, że bale są dobrze uformowane, zwarte i zawierają 40-50% Suchoj Masy (DM). Dla kiszonki, do 60% suchej masy. SilotitePro 21µm nadaje się do stosowania z kwadratową belą i ciągłego owijania.



9 Wybrać teren o dobrym odwodnieniu z dala od krzaków, drzew oraz otwartych przestrzeni i cieków wodnych. Układać bale w stopy w ciągu 12 godzin od owinięcia. Stosować specjalnie wbudowany uchwyt zamiast lancy. Nie układać bel w stopy wyższe niż 3 poziomy. Bale o niskiej zawartości suchej masy należy przechowywać w jednej warstwie. Wszelkie uszkodzenia należy natychmiast naprawić.



5 Wysokość wstępnie naciągniętej folii powinna być dopasowana w taki sposób, aby punkty środkowe beli i rolki z folią były wyrównane w poziomie. Folię należy napiąć i zamocować zgodnie z instrukcjami owijarki.



10 Stopy należy osłaniać siatką zabezpieczoną przy ziemi, w celu ochrony przed ptakami. Siatkę należy podeprzeć, aby nie pozostawała w bezpośrednim kontakcie z górną częścią bali. W razie konieczności stos należy odgrodzić od zwierząt. Stos należy regularnie kontrolować i natychmiast usuwać wszelkie uszkodzenia. Bale należy wykorzystać w ciągu 12 miesięcy od owinięcia.